

FTB

FTB AQUAFUGE

ART NR 40.650

PROTECTION HYDROFUGE PAR IMPRÉGNATION À PHASE AQUEUSE POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MINÉRAUX

DESCRIPTION

FTB AQUAFUGE EST UNE ÉMULSION À PHASE AQUEUSE (SANS SOLVANTS) DE SILOXANES ET ALKYALKOXILANES.

APPLICATION

FTB AQUAFUGE PERMET D'HYDROFUGER TOUS LES MATÉRIAUX POREUX: PIERRES NATURELLES OU ARTIFICIELLES, BÉTON, BRIQUES, CIMENT, CRÉPI, BRIQUES SILICO-CALCAIRES, MORTIERS MINÉRAUX, LITHOS ARTE® ET SYSTÈMES DE PEINTURE MINÉRAUX. FTB AQUAFUGE CONVIENT TRÈS BIEN COMME COUCHE DE FOND POUR DES PEINTURES DE DISPERSION ET DE SILICONE ET DES CRÉPIS EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE. FTB AQUAFUGE EMPÊCHE LES DÉGÂTS DE GEL. FTB AQUAFUGE PROTÈGE LES FAÇADES CONTRE LES PLUIES ACIDES.

NE PAS APPLIQUER FTB AQUAFUGE SUR DES PIERRES POREUSES FINES (P.EX. BALEGEM, SAVONNIÈRES). NOUS RECOMMANDONS DANS CE CAS L'UTILISATION DE NOTRE PRODUIT FTB HYDRO 8 OU FTB HYDRO 10.

REMARQUE : VERRE, ALUMINIUM, MATIÈRE SYNTHÉTIQUES, ETC. DOIVENT ÊTRE COUVERTS PENDANT LE TRAITEMENT.

METHODE DE TRAVAIL

PRÉPARATION DU SUPPORT :

LE SUPPORT DOIT ÊTRE PUR ET SEC.

TRAITEMENT :

FTB AQUAFUGE EST APPLIQUÉ SUR LA FAÇADE À L'AIDE D'UN BROSSE OU D'UN ARROSEUR. EN GÉNÉRAL, IL SUFFIT DE TRAITER LE SUPPORT DEUX FOIS (HUMIDE-EN-HUMIDE). CHAQUE COUCHE EST APPLIQUÉE JUSQU'AU POINT DE SATURATION.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE SEC À LA SURFACE (5 MM DE PROFONDEUR) POUR OBTENIR UNE BONNE PÉNÉTRATION DE L'HYDROFUGE.

REMARQUE : IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER DES CONTACTS AVEC DES PRODUITS D'IMPRÉGNATION AUX SOLVANTS (P.EX. DES RESTANTS DANS L'ARROSEUR).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONCENTRATION DE BASE : 10%
 PH : NEUTRE
 COULEUR : BLANC LAITEUX
 COULEUR APRÈS SÉCHAGE : INVISIBLE

CONSOMMATION

ENV. 0,5 - 1,5L/M², DEPEND DE LA CAPACITE D'ABSORPTION DU SUPPORT

PIERRE NATURELLE : 0,5 – 1,5L/M²
 BRIQUES : 0,5 - 1L/M²
 CREPI MINERAL : 0,5 – 0,8L/M²
 BETON : 0,5 -1L/M²

LA CONSOMMATION DOIT ETRE DETERMINEE AUPARAVANT A L'AIDE D'APPLICATION D'ECHANTILLONS

CONDITIONNEMENT

25 LITRES, 200 LITRES, 1000 LITRES

DUREE DE CONSERVATION

6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ. PROTÉGER CONTRE LE SOLEIL.

PRECAUTIONS

ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.
 SE LAVÉR SOIGNEUSEMENT LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON AVANT DE FUMER OU DE MANGER.
 ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE LA PRÉPARATION ET DE L'APPLICATION DES PRODUITS.

ÉPILOGUE

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASÉS SUR NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE ET DONNÉS EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.