

FTB

# FTB CEM CLEAN

ART NR 90.400

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR L'ENLEVEMENT DE LAITANCES ET DE PEUX DE CIMENT

## DESCRIPTION

FTB CEM CLEAN EST UN DECAPANT POUR L'ENLEVEMENT D'ENCRASSEMENTS ORGANIQUES, DE LAITANCES ET DE CALCAIRE SUR DES CARRELAGES ET SUR DES SUPPORTS EN BRIQUES.

## APPLICATION

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR L'ENLEVEMENT DE LAITANCES ET DE PEUX DE CIMENT

## MÉTHODE DE TRAVAIL

FTB CEM CLEAN EST PRÊT À L'EMPLOI ET NE DOIT PAS ÊTRE DILUÉ. CONSOMMATION : 0,5 À 1 L/M<sup>2</sup> EN FONCTION DE LA STRUCTURE DE L'OBJET À NETTOYER. FTB CEM CLEAN EST APPLIQUÉ À LA BROUSSE OU À L'ÉPONGE TREMPÉE.

FROTTER LA SURFACE À NETTOYER, AVEC UN MOUVEMENT ROTATIF, POUR DISSOUDRE LA POLLUTION. QUAND L'ACTION MOUSSANTE EST TERMINÉE, LE FONCTIONNEMENT ACTIF EST ARRÊTÉ. BIEN RINCER À L'EAU.

DES PEUX DE CIMENT PLUS ÉPAIS DOIVENT ÊTRE TRAITÉS À PLUSIEURS REPRISES.

DES OUTILS EN ACIER INOX PEUVENT CHANGER DE COULEUR. LE ZINC, L'ALUMINIUM ET D'AUTRES MÉTAUX MOINS PRÉCIEUX DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

AVEC DE L'EAU OU AVEC UN NEUTRALISANT.

## CONSOMMATION

ENV. 0,5 À 1 LTR/M<sup>2</sup>

## ■ CONDITIONNEMENT

---

10 LITRES

## ■ DUREE DE CONSERVATION

---

1 AN EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

## ■ PRECAUTIONS

---

IL FAUT EVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU. SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON AVANT DE FUMER OU DE MANGER. ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE LA PRÉPARATION ET DE L'APPLICATION DES PRODUITS. NE PAS RESPIRER LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION EN CAS DE CONTACT AVEC LA YEUX, RINCER LES YEUX OUVERTS PENDANT 15 MINUTES A L'EAU ET CONSULTER UN MEDECIN.

## ■ EPILOGUE

---

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.