

FTB

FTB DECAP 100

ART NR 90.200

DÉCAPANT DE PEINTURE.

DESCRIPTION

FTB DECAP 100 EST UNE PÂTE, PRÊTE À L'EMPLOI, POUR L'ENLÈVEMENT RAPIDE DE VIEILLES COUCHES DE PEINTURE, DES RESTES DE COLLE ET DE CERTAINES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES.

MÉTHODE DE TRAVAIL

APPLIQUER UNE COUCHE DE 2 À 3 CM D'ÉPAISSEUR À L'AIDE D'UNE BROSSSE OU D'UN ROULEAU ET LAISSER AGIR LE DÉCAPANT PENDANT UNE DIZAINE DE MINUTES.

ENLEVER LE RESTANT PLASTIQUE DE PEINTURE À L'AIDE D'UN COUTEAU À ENDUIRE OU D'UNE BROSSSE. RÉPÉTER CETTE OPÉRATION PLUSIEURS FOIS SI NÉCESSAIRE. L'ACTION DE FTB DECAP 100 PEUT ÊTRE PROLONGÉE EN COUVRANT LA PÂTE D'UNE FEUILLE DE POLYÉTHYLÈNE OU D'ALUMINIUM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ :	ENV. 1,20 KG/CM ³
COULEUR :	ROSE CLAIR
ODEUR :	CARACTÉRISTIQUE (NARCOTIQUE)
VISCOSITÉ :	PÂTEUX, FACILE À LISSER

CONSOMMATION

ENV. 0,2 A 0,6 LTR/M² (EN FONCTION DE L'ÉPAISSEUR ET DE LA NATURE DES COUCHES À ENLEVER)

CONDITIONNEMENT

1 KG, 5 KG ET 10 KG.

DURÉE DE CONSERVATION

1 AN EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

■ PRECAUTIONS

IL FAUT EVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU. SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON AVANT DE FUMER OU DE MANGER. ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE L'APPLICATION DU PRODUIT. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER LES YEUX OUVERTS PENDANT 15 MINUTES A L'EAU ET CONSULTER UN MEDECIN.

■ EPILOGUE

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.