

FTB

# FTB FAÇADECRÈME

ART NR 40.030

CRÈME POUR L'IMPRÉGNATION HYDROFUGE DE SUPPORTS MINÉRAUX À BASE DE SILOXANES/SILANES

## DESCRIPTION

FTB FAÇADECRÈME EST UN PRODUIT SPÉCIAL POUR L'IMPRÉGNATION HYDROFUGE DE SUPPORTS MINÉRAUX À BASE DE SILOXANES/SILANES.

## APPLICATION

FTB FAÇADECRÈME EST UN PRODUIT SPÉCIAL POUR L'HYDROFUGATION DE BRIQUES, DE PIERRES SILICO-CALCAIRES, DE STUC, DE CRÉPI ET DE PIERRES NATURELLES. LA SURFACE TRAITÉE EST PROTÉGÉE DE FAÇON OPTIMALE CONTRE L'EAU ET L'ABSORPTION DE SUBSTANCES NUISIBLES ET CONTRE LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE GEL ET LE SEL DE DÉGEL.

## MÉTHODE DE TRAVAIL

### PRÉPARATION DU SUPPORT :

LE SUPPORT DOIT ÊTRE EN BONNE CONDITION : LES CREVASSES, MAUVAIS JOINTS, FAUX RACCORDEMENTS DOIVENT ÊTRE TRAITÉS AU PRÉALABLE. LE SUPPORT DOIT ÊTRE PROPRE ET AUSSI SEC QUE POSSIBLE.

EN CAS DE NÉCESSITÉ NETTOYER À FOND LA FAÇADE ET ENLEVER TOUS LES RESTANTS DE PRODUITS DE NETTOYAGE POUR FAÇADES CAR ILS PEUVENT INFLUENCER DÉFAVORABLEMENT L'ACTION DE LA CRÈME. COUVRIR/ PROTÉGER LES PARTIES QUI NE PEUVENT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LE PRODUIT D'IMPRÉGNATION (P.EX. DU VERRE, DES PLANTES, DU VERNIS,...).

**REMARQUE :** LES SUPPORTS NON-POREUX (P. EX. DU MARBRE) NE PEUVENT PAS ÊTRE TRAITÉS AVEC FTB FAÇADECRÈME.

### TRAITEMENT :

FTB FAÇADECRÈME EST APPLIQUÉ NON-DILUÉ SUR LE SUPPORT MINÉRAL À L'AIDE D'UNE PISTOLET AIRLESS À L'ÉPAISSEUR DE COUCHE DÉSIRÉE. POUR LES SURFACES PLUS PETITES, EMPLOYER UNE BROSSSE OU UN ROULEAU DE PEINTURE. EN FONCTION DE LA CAPACITÉ D'ABSORPTION DU SUPPORT, APPLIQUER UNE OU DEUX COUCHES, MÊME SUR DES SURFACES VERTICALES ET DES PLAFONDS SANS PERTE DE MATÉRIAU.

**REMARQUE :** EN CAS D'UNE PRESENCE DE SELS DANS LE SUPPORT, IL Y A LIEU DE FAIRE AUPARAVANT UNE ANALYSE AVANT DE FAIRE L'HYDROFUGATION.

## ■ NETTOYAGE DU MATÉRIEL

---

NETTOYER LE MATÉRIEL APRÈS USAGE AVEC DE L'EAU ET/OU DE L'ESPRIT-DE-VIN.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

---

FORME :	PÂTEUX, CRÉMEUX
COULEUR :	BLANC LAITEUX
ODEUR :	PRESQUE INODORE
DENSITÉ À 20°C :	0,9 KG/DM <sup>3</sup>
SOLUBILITÉ AVEC L'EAU :	MÉLANGEABLE
POINT D'ÉCLAIR :	ENV. 69°C
TAUX DE MATIÈRE ACTIVE :	ENV. 40% (M/M)

## ■ CONSOMMATION

---

ENV. 0,2 LITER/M<sup>2</sup>

## ■ CONDITIONNEMENT

---

5 L ET 20 L

## ■ DUREE DE CONSERVATION

---

1 AN EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

## ■ PRECAUTIONS

---

- CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- PORTER DES VÊTEMENTS PROTECTEURS CONVENABLES, DES GANTS ET UN MOYEN DE PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE.
- CONSERVER À L'ÉCART DES ALIMENTS ET DES BOISSONS.
- ASSURER TOUJOURS UNE BONNE VENTILATION LORS DE L'APPLICATION.
- TENIR À L'ÉCART DES SOURCES D'INFLAMMATION- NE PAS FUMER.

## ■ EPILOGUE

---

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASÉS SUR NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE ET DONNÉS EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.