

FTB

# FTB MMA TOPCOAT

ART NR 110.201

COUCHE DE FINITION POUR SYSTÈMES FTB MMA

## COMPOSITION

FTB MMA TOPCOAT EST UNE COUCHE DE FINITION À 2 COMPOSANTS.

- COMPOSANT A : RÉSINE LIQUIDE DU TYPE PMMA
- COMPOSANT B : CATALYSEUR

TOUS LES COMPOSANTS SONT PRÉ-DOSÉS.

## APPLICATION

FTB TOPCOAT SERT COMME COUCHE DE FINITION POUR SYSTÈMES DE SOL FTB MMA. FTB TOPCOAT EST ÉGALEMENT LIVRABLE EN COULEURS RAL

## CARACTÉRISTIQUES

- FACILITE L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES SYSTÈMES DE SOL FTB MMA.
- ASSURE UNE MEILLEURE ADHÉRENCE DU SYSTÈME FTB MMA.

## MÉTHODE DE TRAVAIL

- MIXER INTENSÉMENT LES COMPOSANTS PRÉ-DOSÉS A ET B À L'AIDE D'UN MIXEUR TOURNANT À UNE VITESSE LENTE.
- APPLIQUER FTB MMA TOPCOAT À L'AIDE D'UNE BROSSE OU D'UN ROULEAU.
- TEMPS DE MISE : ENV. 15 MINUTES À 20°C.
- NE PAS FUMER ET PAS DE FEU OUVERT PENDANT L'APPLICATION !
- FTB MMA TOPCOAT N'EST PAS DÉLÉTÈRE, IL DISPERSE NÉANMOINS UNE ODEUR SPÉCIFIQUE, L'ESPACE D'APPLICATION DOIT ÊTRE TRÈS BIEN VENTILÉ.

## NETTOYAGE DU MATERIEL

AVEC FTB CLEAN 1.

## ■ **CONSOMMATION**

---

ENV. 0,25 KG/M<sup>2</sup> (SANS EFFET ANTI-DERAPANT)

## ■ **CONDITIONNEMENT**

---

SET DE 7 KG

## ■ **DUREE DE CONSERVATION**

---

6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL ET DU SOLEIL DIRECT.

## ■ **PRECAUTIONS**

---

EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.

SE LAVÉ SOIGNEUSEMENT LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON AVANT DE FUMER OU DE MANGER.

ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE LA PRÉPARATION ET DE L'APPLICATION DES PRODUITS.

## ■ **EPILOGUE**

---

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.