

FTB

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2

ART NR 70.101

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ANTI-GRAFFITI COATING SYSTEEM OP BASIS VAN WAS

OMSCHRIJVING

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 IS EEN BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ANTI-GRAFFITI COATING SYSTEEM OP BASIS VAN WAS.

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 WERKT OP DEZELFDE WIJZE ALS HET VERDEDIGINGSSYSTEEM VAN PLANTEN EN VRUCHTEN. DEZE BESCHIKKEN OVER EEN KLEINE WASLAAG DIE ZE BESCHERMEN TEGEN REGEN EN ANDERE MICRO-ORGANISMEN.

TOEPASSING

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 WORDT TOEGEPAST ALS ANTI-GRAFFITI-COATINGSSYSTEEM.

EIGENSCHAPPEN

- EÉN COMPONENT
- ONSCHADELIJK VOOR DE MENS
- WATERDAMPDOORLAATBAAR
- ONZICHTBAAR NA DROGING
- BIOLOGISCH AFBREEKBAAR
- U.V.- BESTENDIG VOOR MINIMUM 3 JAAR
- BESTAND TEGEN ZURE REGEN
- ZEER EENVOUDIG TE VERWERKEN

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

DE TE BESCHERMEN OPPERVLAGKEN MOETEN DROOG EN REIN ZIJN VOOR HET TOEPASSEN VAN FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2. WIJ RADEN AAN OP NIEUWE BETON EN MUREN ONGEVEER 6 WEKEN TE WACHTEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE GRAFFITI BESCHERMING.

VERWERKING

AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND KAN EN MAG FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 AANGEBRACHT WORDEN MET EEN BORSTEL, KWAST, ROL OF PISTOOL (AIRLESS OF ANDERE).

WORDT AANGEBRACHT IN MINSTENS 2 LAGEN, OP BETON LIEFST 3 LAGEN.

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 KAN HET BESTE AANGEBRACHT WORDEN BIJ TEMPERATUUR TUSSEN 5°C EN 40°C.

BIJ HET MORSEN OP GLAS, HOUT, ENZ. KUNNEN DE VLEKKEN GEMAKKELIJK VERWIJDERD WORDEN MET WARM WATER.

HET WERK NIET BEGINNEN INDIEN HET ZOU KUNNEN REGEN. HET PRODUCT MOET MINSTENS 4 UUR KUNNEN DROGEN NA DE TOEPASSING. NA HET DROGEN VAN DE EERSTE LAAG (ONG. 5 UUR) MAG DE TWEDE LAAG AANGEBRACHT WORDEN. DE FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 MAG OOK GEBRUIKT WORDEN OP EEN GEVERFDE ONDERGROND.

VERWIJDERING VAN DE GRAFFITI:

GRAFFITI KAN VERWIJDERD WORDEN MET EEN HOGE DRUKREINIGER MET WARM WATER. DRUK 80 BAR EN EEN TEMPERATUUR VAN ONG. 85° À 90°C.

NA DEZE KUISBEURT DIENEN ER TERUG TWEE LAGEN FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 2 AANGEBRACHT TE WORDEN.

VERBRUIK

AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND: 0,125 TOT 0,25 LTR/M² PER LAAG

HET IS AANGERADEN OM TWEE LAGEN TE ZETTEN

VERPAKKING

5 LTR EN 25 LTR

VOORZORGSMaatregelen

GEEN SPECIALE VEILIGHEIDSMaatregelen, DOCH HET IS ALTIJD BETER EENVEILIGHEIDSBRIJ EN HANDSCHOENEN TE DRAGEN. NIET GIFTIG PRODUCT.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.