



FTB CEM CLEAN

ART NR 90.400

REINIGINGSMIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN CEMENTSLUIER EN CEMENTRESTEN

OMSCHRIJVING

FTB CEM CLEAN IS EEN AFBIJTMIDDEL OM ORGANISCH VUIL EN CEMENT- EN KALKSLUIER VAN GEBAKKEN TEGELS EN BAKSTEEN ONDERGRONDEN TE VERWIJDEREN.

TOEPASSING

FTB CEM CLEAN IS ONTWERPEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN CEMENT- EN KALKSLUIER.

WERKWIJZE

FTB CEM CLEAN IS KLAAR VOOR GEBRUIK EN ZAL NIET VERDUND WORDEN.

FTB CEM CLEAN WORDT AANGEBRACHT MET EEN BREDE SCHILDERSBORSTEL OF EEN MET EEN GEDRENKTE SPONS.

POETS HET TE REINIGEN OPPERVAK, MET EEN DRAAIENDE BEWEGING, DIT OM DE VERONTREINIGING OP TE LOSSEN.

ALS DE SCHUIMENDE WERKING OPHOUDT IS DE ACTIEVE WERKING TEN EINDE EN MOET GOED MET WATER GESPOELD WORDEN.

DIKKERE CEMENTRESTEN MOETEN MEERMAALS BEHANDELD HERHAALD WORDEN.

HET RESTPRODUCT KAN NA NEUTRALISATIE GELOOSD WORDEN.

ROESTVRIJ STAAL GEREEDSCHAP KAN VERKLEUREN. ZINK EN ALUMINIUM EN ANDERE MINDER EDELE METALEN MOETEN BESCHERMD WORDEN.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

MET WATER OF NEUTRALISATOR

■ VERBRUIK

CA. 0,5 À 1 LTR/M², DIT AFHANKELIJK VAN DE STRUCTUUR VAN HET TE REINIGEN OBJECT

■ VERPAKKING

10 LITER

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN DE ORIGINELE ONGEOPENDE VERPAKKING, OP EEN DROGE KOELE EN VORSTVRIJE PLAATS

■ VOORZORGSMAATREGELEN

VERMIJD CONTACT MET DE HUID. DE HANDEN ZORGVULDIG WASSEN MET WATER EN ZEEP VÓÓR HET ROKEN OF ETEN.

ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS DE VOORBEREIDING EN TIJDENS HET AANBRENGEN VAN FTB CEM CLEAN

SPIJTNEVEL NIET INADEMEN, BIJ CONTACT MET DE OGEN, ONMIDDELIJK MET GEOPEND OOGGLID GEDURENDE 15 MINUTEN SPOELEN MET WATER EN EEN ARTS RAADPLEGEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.