

FTB

FTB DECAP 100

ART NR 90.200

GEbruIKSKLAAR VERFAFBIJTMIDDEL IN PASTAVORM VOOR HET VERWIJDEREN VAN VERFLAGEN, LIJMRESTEN EN BEPAALDE KUNSTSTOFFEN

OMSCHRIJVING

FTB DECAP 100 IS EEN GEbruIKSKLARE PASTA MET ZACHTE STRIJKKWALITEIT.

TOEPASSING

FTB DECAP 100 IS UITERMATE GESCHIKT OM OUDE VERFLAGEN, LIJMRESTEN EN BEPAALDE KUNSTSTOFFEN TE VERWIJDEREN.

WERKWIJZE

FTB DECAP 100 MET BORSTEL, OF ROL AANBRENGEN IN EEN 2 TOT 3 MM DIKKE LAAG. EEN TIENTAL MINUTEN LATEN INWEKEN.

DE PLASTISCHE VERFREST MET PLAMUURMES OF BORSTEL VERWIJDEREN. INDIEN NODIG DEZE BEWERKING MEERDERE MALEN HERHALEN. DE INWERKING VAN FTB DECAP 100 KAN VERLENGD WORDEN DOOR DE PASTA AF TE DEKKEN MET POLYETHYLEEN FOLIE OF ALUMINIUMFOLIE.

REINIGING: FTB DECAP 100 IS VLUCHTIG. INGEDROOGDE RESTEN WORDEN BEST VERWIJDERD MET VERSE FTB DECAP 100.

TECHNISCHE GEGEVENS

DICHTHEID:	CA. 1,20 KG/DM ³
KLEUR:	LICHT ROZE
GEUR:	KARAKTERISTIEK. (NARCOTISEREND)
VISCOSITEIT:	PASTEUS, ZACHT SMEERBAAR.

VERBRUIK

CA. 0,2 A 0,6 LTR/M²

■ VERPAKKING

1 KG, 5 KG EN 10 KG.

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN ORIGINELE GESLOTEN VERPAKKING, OP EEN DROGE, KOELE EN VORSTVRIJE PLAATS.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

VERMIJDT CONTACT MET DE HUID. DE HANDEN ZORGVULDIG WASSEN MET WATER EN ZEEP VÓÓR HET ROKEN OF ETEN.

ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE, NEVEL NIET INADEMEN, BIJ CONTACT MET DE OGEN, ONMIDDELIJK MET GEOPEND OGLID GEDURENDE 15 MINUTEN SPOELEN MET WATER EN EEN ARTS RAADPLEGEN.

DAMP IS ZWAARDER DAN LUCHT. FTB DECAP 100 TAST VELE KUNSTSTOFFEN AAN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.