

FTB

## FTB KALEI

ART NR 10.400

KALEIMORTEL OP BASIS VAN NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK. VRIJ VAN CEMENT.

### OMSCHRIJVING

FTB KALEI IS EEN CEMENTVRIJE KALEIMORTEL OP BASIS VAN NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK.

### SAMENSTELLING

FTB KALEI BESTAAT UIT NATUURLIJKE KALK EN MINERALE TOESLAGSTOFFEN.

### TOEPASSING

FTB KALEI IS UITERMATE GESCHIKT VOOR HET AFWERKEN VAN OUDE GEVELS. DE FTB KALEI WORDT AANGEBRACHT MET BLOKBORSTEL IN EEN LAAGDIKTE VAN CA. 2 À 4 MM, WAARDOOR HET TYPISCHE KALEI-EFFECT BEKOMEN WORDT.

WORDT OOK GEBRUIKT VOOR HET UITVLAKKEN C.Q. VOORBEREIDEN VAN GEVELS DIE DIENEN OVERSCHILDERD TE WORDEN.

### WERKWIJZE

#### VOORBEREIDING V/D ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET SCHOON EN ZUIVER ZIJN, EN VRIJ VAN LOSSE OF SLECHT HECHTENDE DELEN. STERK ZUIGENDE ONDERGRONDEN VOORBEVOCHTIGEN VOORALEER DE FTB KALEI AAN TE BRENGEN.

#### VERWERKING:

DE FTB KALEI AANMAKEN MET CA. 4 À 5 LITER WATER PER ZAK VAN 20 KG POEDER.

MECHANISCH MENGEN GEDURENDE 4 MINUTEN.

AANBRENGEN MET BLOKKWAST IN LAAGDIKTES VAN 1 À 2 MM. DIT KOMT NEER OP EEN VERBRUIK VAN CA. 1,3 À 2,5 KG/M<sup>2</sup> PER LAAG.

**BELANGRIJKE OPMERKING:** DE LAAGDIKTE DIENT OVERAL GELIJK TE ZIJN. LAAGDIKTEVERSCHILLEN KUNNEN VOOR SCHEURVORMING ZORGEN. SLECHTE VOEGEN OF DIEPER LIGGENDE VOEGEN DIENEN DUS VOORDIEN UITGEVLAKT C.O. HERSTELD TE WORDEN.

## ■ TECHNISCHE GEGEVENS

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| KLEUR PRODUCT :     | BEIGEWIT POEDER   |
| SOORTELIJK GEWICHT: | CA. 1,3 KG/DM <sup>3</sup>  |
| KORRELOPBOW:        | 0,01 TOT 0,63   |
| POT-LIFE BIJ 20°C:  | CA. 2 UUR   |
| DROOGTIJD:          | CA. 24 UUR, AFHANKELIJK VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN,<br>BESCHERMEN TEGEN REGEN TIJDENS DE EERSTE 48 UUR<br>EEN DROOGTIJD VAN CA. 12 UUR RESPECTEREN TUSSEN<br>ELKE LAAG. |

## ■ VERBRUIK

---

CA. 1,3 À 2,5 KG/M<sup>2</sup> PER LAAG, AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND

## ■ VERPAKKING

---

ZAK VAN 20 KG

## ■ OPSLAGTERMIJN

---

MAXIMUM 6 MAANDEN IN GESLOTEN VERPAKKING, DROOG EN VORSTVRIJ BEWAREN.

## ■ NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.  
WIJ GARANDEREN DE CONSTATE Kwaliteit VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE  
AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.