

FTB

FTB OMNICLEAN

ART NR 90.202

GECONCENTREERD REINIGINGSMIDDEL VOOR DE MEESTE ONDERGRONDEN. DOELTREFFEND TER VERWIJDERING VAN ONTLAKTE VERFRESTEN

OMSCHRIJVING

FTB OMNICLEAN, EEN GECONCENTREERD REINIGINGSMIDDEL IS VEILIG EN ZACHT VOOR DE MEESTE ONDERGRONDEN. IS EFFICIËNT EN DOELTREFFEND TER VERWIJDERING VAN ONTLAKTE VERFRESTANTEN. VERWIJDERT INTENSIEF OLIE, VET EN ROET.

TOEPASSING

FTB OMNICLEAN CONCENTRAAT IS EEN INNOVERENDE VLOEIBARE REINIGER VOOR VERWIJDERING VAN OPGELOSTE VERFRESTEN VAN BEITSING OF ONTLAKKING MET VOLGENDE PRODUCTEN: FTB DECAP-ALL A EN FTB ANTI-GRAFFITI SOFT.

FTB OMNICLEAN IS TOEPASBAAR OP PRAKTISCH ALLE ONDERGRONDEN. VOORAL OP HOUT IS FTB OMNICLEAN OVERTUIGEND WERKZAAM OM EEN ZUIVER OPPERVAK TE BEKOMEN MET EEN REINIGINGSRESULTAAT TOT DIEP IN ALLE PORIËN. HET HOUT VERKLEURT NIET, WORDT NIET RUW OF VEZELACHTIG (RUL) EN ZAL GEEN OPPERVLAKTE AANTASTING OF VERPOEDERING KENNEN.

- VERWIJDERT AFBIJTMIDDELEN EN KLEURPIGMENTEN VAN VERNIS-EN LAKRESTEN UIT HOUT.
- VERWIJDERT HOUTPATINA.
- VERWIJDERT OLIE, VET EN ROET.
- IS GESCHIKT ALS REINIGER VOOR VERZINKTE METAALOPPERVLAKKEN DOOR ZIJN STERKE BEVOCHTIGINGSEIGENSCHAPPEN.
- KAN IN ONVERDUNDE VORM ALS ALKALISCHE BEITSER/REINIGER/LOOG AANGEWEND WORDEN.
- IS EEN UITSTEKENDE TAPIJTREINIGER IN COMBINATIE MET EEN STOOMREINIGINGSMACHINE MET OPZUIGING.
- REINIGT TOT IN ALLE KLEINSTE PORIËN, ALLE KUNSTSTOFFEN, DAKZEILEN, ENZ.
- REINIGT ALUMINIUM, (AUTO)MOTOREN, INDUSTRIEVLOEREN, METAALGEVELS, MAGAZIJNVLOEREN,...

WERKWIJZE

FTB OMNICLEAN WORDT NAARGELANG DE TOEPASSING VERDUND OF ONVERDUND AANGEBRACHT MET EEN SPONS (RUWE ZIJDE ALS HET EEN OPPERVAKTEREINIGING BETREFT), EEN BORSTEL, OF EEN SPUITINSTALLATIE.

AANBEVELINGEN

- VERWIJDEREN VAN OUDE BEITSMIDDELEN EN VERFRESTEN VAN LAKKEN EN VERNISSEN. VERWIJDEREN VAN VETTEN EN OLIËN VAN VLOEREN.
FTB OMNICLEAN ONVERDUND AANBRENGEN EN CA. 30 MINUTEN VOCHTIG HOUDEN. AFSPOELEN MET ZUIVER WATER.
- VERWIJDEREN VAN VETTEN EN OLIËN VAN VLOEREN
FTB OMNICLEAN ONVERDUND AANBRENGEN EN MET EEN FOLIE AFDEKKEN VOOR EEN INWERKING VAN 4 À 6 UUR. MET HOGEDRUKREINIGER AFSTOMEN. VERONTREINIGD WATER VOLGENS PLAATSELIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN BEHANDELEN.
- VERWIJDEREN VAN ROET
FTB OMNICLEAN NAARGELANG DE VERVUILINGSGRAAD ONVERDUND TOT 1:10 MET WATER VERDUNNEN. CA. 10 MINUTEN LATEN INWERKEN EN MET WATER NAREINIGEN. VERONTREINIGD WATER VOLGENS PLAATSELIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN BEHANDELEN.
- REINIGEN VAN VERZINKTE (GEGALVANISEERDE) METAALOPPERVLAKKEN
FTB OMNICLEAN MET EEN RUWE SPONS VERDELEN EN MET ZUIVER WATER NASPOELEN. VERONTREINIGD WATER VOLGENS PLAATSELIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN BEHANDELEN.
- ALS ALKALISCHE REINIGER/LOOG
FTB OMNICLEAN ONVERDUND GEBRUIKEN EN NASPOELEN MET WATER.
- KUNSTSTOFFEN, DEKZEILEN, ALUMINIUM, (AUTO) MOTOREN, INDUSTRIEVLOEREN, ENZ.
FTB OMNICLEAN NAARGELANG DE VERVUILINGSGRAAD MET WATER VERMENGEN. VERONTREINIGD WATER VOLGENS PLAATSELIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN BEHANDELEN.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR:	GEELACHTIG
VORM:	VLOEIBAAR
REUK:	CITROENACHTIG
DENSITEIT:	CA. 0,995 KG/DM ³
VLAMPUNT:	NIET BRANDBAAR
MINIMUM VERWERKINGSTEMPERATUUR::	5°C
VERDUNNING:	NAARGELANG VERVUILINGSGRAAD VAN ONVERDUND TOT MAX. 1:10
OPLOSBAARHEID:	IN ALLE VERHOUDINGEN MENGBAAR MET WATER
PH:	CA. 12,5

■ **VERBRUIK**

CA. 0,2 LITER OPLOSSING PER M², AFHANKELIJK VAN DE VERWERKINGSMETHODE EN ABSORPTIE VAN DE ONDERGROND

■ **VERPAKKING**

10 LTR

■ **OPSLAGTERMIJN**

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ **NAWOORD**

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTATE Kwaliteit VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.