



# FTB PATINA AC

ART NR 10.936

1-COMPONENTIGE PATINA OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARSEN OM MINERALE ONDERGRONDEN BIJ TE TINTEN OF TE PATINEREN

## OMSCHRIJVING

FTB PATINA AC IS EEN 1-COMPONENTIGE, GEMATTEERDE, SNELDROGENDE PATINA OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARSEN, INGEKLEURD MET NATUURLIJKE PIGMENTEN .

## TOEPASSING

- FTB PATINA AC IS EEN PRODUCT DAT UITERMATE GESCHIKT IS OM RESTAURATIES MET MINERALE MORTEL (LITHOS ARTE®), BIJ TE TINTEN OF TE PATINEREN, ZO VORMT DE HERSTELLING EEN UNIFORM GEHEEL MET DE (AL DAN NIET GEREINIGDE) OMRINGENDE NATUURSTEEN.
- FTB PATINA AC KAN OP STAAL GEMAAKT WORDEN.

## WERKWIJZE

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET DROOG, STOF- EN VETVRIJ ZIJN EN DE HERSTELLING MET MINERALE MORTEL DOORGEHARD EN OPGESCHUURD .

### VERWERKING:

FTB PATINA AC OPMENGEN VÓÓR GEBRUIK. FTB PATINA AC WORDT MET BEHULP VAN EEN BORSTEL OF VOD AANGEBRACHT. NÁ DROGING KAN DEZE PATINA EVENTUEEL NOG LICHTJES OPGESCHUURD WORDEN.

TIJDENS DE UITHARDING VOORKOMEN DAT HET GEPATINEERDE GEDEELTE IN AANRAKING KOMT MET WATER.

IN HET ALGEMEEN MAG ER NIET WORDEN VERWERKT WANNEER DE GEMIDDELDE DAGTEMPERATUUR BENEDEN 10°C LIGT.

GLASOPPERVLAKKEN AFSCHERMEN.

■ **REINIGING VAN GEREEDSCHAP**

---

**MET WATER**

■ **VERBRUIK**

---

CA. 0,1 À 0,3 LTR/M<sup>2</sup> (AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND)

■ **VERPAKKING**

---

1 LTR, 5 LTR, 10 LTR  
INGEKLEURD: 5 LTR, 10 LTR

■ **OPSLAGTERMIJN**

---

6 MAAND IN GESLOTEN, ORIGINELE VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN

■ **VOORZORGSMATREGELEN**

---

SCHADELIJK BIJ INADEMING. IRRITEREND VOOR DE OGEN EN DE ADEMHALINGSWEGEN.  
NIET ETEN, DRINKEN, OF ROKEN TIJDENS GEBRUIK.

■ **NAWOORD**

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.  
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE  
AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.