

FTB

FTB TOP

ART NR 10.201 – 10.960

2-COMPONENTIGE ORGANISCHE DISPERSIE VOOR DE DECORATIEVE BEKLEDING VAN GEVELEMENTEN MET DE KLEUR EN DE STRUCTUUR VAN NATUURSTEEN

OMSCHRIJVING

FTB TOP IS EEN DECORATIEVE BEKLEDING VAN GEVELEMENTEN MET DE KLEUR EN STRUCTUUR VAN NATUURSTEEN.

SAMENSTELLING

*COMPONENT A: FTB TOP POEDER

*COMPONENT B: FTB TOP VLOEISTOF - SAMENGESTELD UIT ACRYLAATPOLYMEER EN WATER

TOEPASSING

FTB TOP WORDT GEBRUIKT ALS DECORATIEVE TOPLAAG OP BETON EN STEEN.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET STOF- EN VETVRIJ ZIJN EN WORDT VOORAF INGESTREKEN MET DE FTB TOP VLOEISTOF.

VERWERKING:

FTB TOP - POEDER WORDT MET DE FTB TOP - VLOEISTOF GEMENGD EN IN DE NATTE VOORSTRIJKLAAG GEZET MET BEHULP VAN EEN BORSTEL OF VLAKSPAAN.

FTB TOP WORDT AANGEBRACHT IN 2 LAGEN MET EEN MAXIMUM DIKTE VAN 5MM.

NA DOORHARDING (\pm 24 U) WORDT HET OPPERVAK LICHTJES OPGESCHUURD MET SCHUURPAPIER OF ELEKTRISCHE SCHUURMACHINE.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

MET WATER

■ TECHNISCHE GEGEVENS

SOORTELIJK GEWICHT: 1,1 KG/L

DROOGTIJD: VOLLEDIGE DOORHARDING NA 24 UUR

■ VERBRUIK

CA. 0,5 KG/M² PER LAAG, AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING

HET IS AANGERADEN OM TWEE LAGEN TE ZETTEN

■ VERPAKKING

FTB TOP - POEDER (ART.NR. 10.201): 20 KG

FTB TOP - VLOEISTOF (ART.NR. 10.960): 10 LITER

■ VOORZORGSMAATREGELEN

ER ZIJN GEEN SPECIALE VOORZORGEN TE NEMEN

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.