

FTB

RENOFLAM®

ART NR 90.120

REUKARME REINIGINGSPASTA VOOR DE REINIGING VAN OPPERVLAKKEN NA BRAND

OMSCHRIJVING

RENOFLAM® IS EEN REUKARME DROGE REINIGINGSPASTA OM ROET, STOF EN BRANDRESTEN VAN ALLE ONDERGRONDEN TE VERWIJDEREN: WEGNEMEN VAN STOF, ROET EN ANDERE VERVUILING NA BRAND OP BINNENWANDEN, PLAFONDS, VLOEREN, STUKWERK, NATUURSTEEN, MARMER, BETON, BAKSTEEN, BEPLEISTERING, GIPSEN BEELDEN, KUNSTSTOFFEN, ETC.

SAMENSTELLING

RENOFLAM® IS EEN DISPERSIE VAN GEMODIFICEERD RUBBER (BEVAT NAGENOEG GEEN AMMONIAK (< 0,005 %)). BIJ TOEPASSING ZAL DE AMMONIAK ONMIDDELIJK VERDAMPEN EN BIJGEVOLG GEEN ENKEL SCHADELIJK EFFECT OP DE BEHANDELDE ONDERGROND TEWEEGBRENGEN. DAARNAAST BEVAT RENOFLAM® EEN COMPLEX DIE VOOR DE CHEMISCHE REINIGING ZORGT.

RENOFLAM® BEVAT EEN AANTAL ADDITIEVEN NOODZAKELIJK OM EEN STABILITEIT TE VERZEKEREN OP LANGE TERMIJN, ALSOOK OM DE DROOGTIJD AAN TE PASSEN AAN DE SPECIFIEKE WERKOMSTANDIGHEDEN. GEEN ENKEL VAN DEZE CHEMISCHE ADDITIEVEN KAN REAGEREN MET DE ONDERGROND, ZIJ VERDAMPEN GEDURENDE HET DROOGPROCES OF WORDEN VASTGEHECHT IN DE DROGE FILM.

TOEPASSING

RENOFLAM® WORDT TOEGEPAST VOOR HET REINIGEN VAN OPPERVLAKKEN NA BRAND.

REINIGINGSMETHODE

HET REINIGINGSPRINCIPE VAN RENOFLAM® IS GEBASEERD OP HET PRINCIPE DAT ROET EN BRANDRESTEN MECHANISCH EN/OF CHEMISCH OPGENOMEN WORDEN IN EEN GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN FILM.

NA DROGING VAN DE FILM WORDT DE COMPLEXERENDE WERKING VAN DE FILM STOPGEZET. HET COMPLEX WORDT SAMEN MET DE VERVUILLENDE ELEMENTEN OPGENOMEN IN DE DROGE EN ELASTISCHE FILM DIE MANUEEL KAN WORDEN VERWIJDERD.

VOORDELEN

- AANWEZIGE ZOUTEN WORDEN NIET TERUG IN DE STEENMASSA OPGELOST
- GEEN OVERLAST DOOR WATER, DUS:
- GEEN RISICO'S VOOR ONDERLIGGENDE KUNSTWERKEN
- GEEN RISICO VOOR BESMEURING
- GEEN SCHIMMELVORMING
- OOK DE PORIËN WORDEN GEREINIGD
- OOK DE DIEPE PROFILERINGEN WORDEN GEREINIGD
- GEEN CHEMISCHE NAWERKING
- GEBRUIKSVRIENDELIJK
- GEEN AANTASTING VAN GIPSRESTAURATIES
- HOOG RENDEMENT, KAN MACHINAAL VERSPOTEN WORDEN
- **OPMERKING: LOKAAL WAAR DE BRAND ONTSTAAN IS KAN GEEN 100 % REINIGING GEGARANDEERD WORDEN**

WERKWIJZE

RENOFLAM® IS KLAAR VOOR GEBRUIK, EN MAG NOOIT VERDUND WORDEN. VERBRUIK: 0,5 À 2 KG/M², DIT IS AFHANKELIJK VAN DE STRUCTUUR VAN HET TE REINIGEN OBJECT. VOOR HET GEBRUIK MOET **RENOFLAM® ZEER GOED OPGEMENGD WORDEN**. **RENOFLAM®** WORDT AANGEBRACHT MET EEN BORSTEL OF MET EEN SPECIAAL DAARVOOR ONTWIKKELDE MACHINE.

VOOR GESCULPTEERDE OPPERVAKTEN DIENT EXTRA ZORG TE WORDEN BESTEED AAN HET BEPERKEN VAN DE LAAGDIKTE VAN DE FILM IN DE CONCAVE HOLTES (DEZE MOGEN NOOIT OPGEVULD WORDEN MET PRODUCT).

HET PRODUCT MAG NIET GEZET WORDEN OP LOS ZITTENDE OF SLECHT HECHTENDE DELEN, DAAR DEZE MEE KUNNEN LOSKOMEN VAN DE ONDERGROND. OOK DIENEN NIET TE BEHANDELEN EN AANGRENZENDE OPPERVAKKEN VOLDOENDE BESCHERMD TE WORDEN.

NA VOLLEDIGE DROGING (NORMAAL 24U, NOOIT MEER DAN 72 U) KAN DE ELASTISCHE FILM WORDEN VERWIJDERD.

EVENTUEEL KAN HET OPPERVAK GEREINIGD WORDEN MET EEN ZACHTE, LICHT BEVOCHTIGDE VOD.

DE GEPOLYMERISEERDE FILM IS ONSCHADELIJK VOOR HET MILIEU, TENZIJ HET OPGENOMEN VUIL GIFTIGE BESTANDDELEN BEVAT.

NIET TOEPASSEN OP HETE OPPERVAKKEN.

WIJ RADEN AAN ROESTVRIJ STALEN, OF KUNSTSTOF GEREEDSCHAP TE GEBRUIKEN.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

MET KOUD WATER EN ZEEP, OF AFPELLEN NA VOLLEDIGE POLYMERISATIE.

TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT:	0,94 – 0,99 (AFHANKELIJK VAN HET TYPE)
AMMONIAK CONCENTRATIE:	< 0,005%
REK BIJ BREUK (TRACTIE 250 MM/MIN):	
NA DROGING GEDURENDE 24 UUR BIJ 20°C EN 65% R.V.:	> 1500%
NA DROGING GEDURENDE 24 UUR BIJ 20°C EN 80% R.V.:	> 1000%
DROGE STOF (20°C – 65% R.V.):	60 – 70%
DROOGTIJD (CONSTANT GEWICHT):	
20°C – 40% R.V.:	3 UUR
20°C – 65% R.V.:	3 UUR
20°C – 95% R.V.:	22 UUR
5°C – 65% R.V.:	23 UUR
10°C – 65% R.V.:	22 UUR
20°C – 65% R.V.:	3 UUR
30°C – 65% R.V.:	2,5 UUR

VERBRUIK

VLAKKE ONDERGROND:	0,7 (BORSTEL) À 1,0 (MACHINE) KG/M ²
GESCULPTEERDE ONDERGROND:	1,0 (BORSTEL) À 3,0 (MACHINE) KG/M ²

AFHANKELIJK VAN DE STRUCTUUR VAN HET TE REINIGEN OBJECT.

VERPAKKING

15 KG

OPSLAGTERMIJN

MAXIMUM 1 JAAR IN ORIGINELE GESLOTEN VERPAKKING, VORSTVRIJ BEWAREN.

VOORZORGSMAATREGELEN

VERMIJD CONTACT MET DE HUID. DE HANDEN ZORGVULDIG WASSEN MET WATER EN ZEEP VÓÓR HET ROKEN OF ETEN.

ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE TIJDENS DE VOORBEREIDING EN TIJDENS HET AANBRENGEN VAN HET PRODUCT (HET STOF C.O. DE VERONTREINIGING KAN GIFTIGE OF IRRITERENDE BESTANDDELEN BEVATTEN.).

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.