

FTB

FTB MMA TOPCOAT

ART NR 110.201

EINDLAAG VOOR DE FTB MMA-SYSTEMEN

OMSCHRIJVING

EINDLAAG VOOR FTB MMA SYSTEMEN.

SAMENSTELLING

EEN SET FTB MMA TOPCOAT BEVAT 2 COMPONENTEN:

COMPONENT A : VLOEIBAAR PMMA HARS

COMPONENT B : KATALYSATOR

ALLE COMPONENTEN ZIJN VOORGEDOSEERD

TOEPASSING

EINDLAAG VOOR FTB MMA VLOERSYSTEMEN, FTB MMA TOPCOAT IS OOK VERKRIJGBAAR OP RAL KLEUR.

EIGENSCHAPPEN

- MAAKT FTB MMA SYSTEMEN ONDER MEER MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN EN TE REINIGEN
- VOOR EEN BETERE HECHTING VAN FTB MMA SYSTEEM

WERKWIJZE

- MENG GRONDIG DE VOORGEDOSEERDE COMPONENTEN A EN B MET BEHULP VAN EEN TRAAAG DRAAIENDE MENER
- BRENG FTB MMA TOPCOAT AAN MET BORSTEL OF ROLLER
- VERWERKINGSTIJD: ONGEVEER 15 MINUTEN BIJ 20°C

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

MET FTB CLEAN 1.

■ **VERBRUIK**

CA. 0,25 KG/M² (VERBRUIK ZONDER ANTI-SLIP-EFFECT)

■ **VERPAKKING**

SET VAN 7 KG

■ **OPSLAGTERMIJN**

6 MAANDEN, DROOG BEWAREN EN BESCHERMEN TEGEN DIRECT ZONLICHT EN VORST

■ **VOORZORGSMaatregelen**

NIET ROKEN NOCH OPEN VUUR TIJDENS APPLICATIE!

FTB MMA TOPCOAT IS NIET GIFTIG, NIETEMIN VERSPREIDT HET EEN SPECIFIEKE GEUR; DE RUIMTE MOET GOED VERLUCHT WORDEN

■ **NAWOORD**

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTATE Kwaliteit VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.