

FTB

## ARTECOAT LEI

ART NR 110.011

WEERBESTENDIGE COATING OP ACRYLAATBASIS VOOR LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ.

### OMSCHRIJVING

WEERBESTENDIGE COATING OP 100% ACRYLAATBASIS VOOR LEIEN, GOLFPLATEN, ENZ. VOOR BESCHERMING EN RENOVATIE VAN DAKBEDEKKINGEN.

### TOEPASSING

ARTECOAT LEI WORDT GEBRUIKT VOOR DE BESCHERMING EN RENOVATIE VAN HELLENDE EN VERWEERDE DAKEN VOORZIEN VAN VEZEL-CEMENTPLATEN OF LEIEN, GOLFPLATEN, DAKPANNEN, BETONPANNEN, ENZ. GEEFT EEN OPTIMALE BESCHERMING TEGEN WEERSINVLOEDEN, MOS- EN ALGENGROEI EN TEGEN ZURE REGEN.

### EIGENSCHAPPEN

- BLIJVEND ELASTISCH
- ALKALI BESTAND
- UITSTEKENDE HECHTING
- WEERBESTENDIG
- VOORKOMT MOSVORMING
- ADEMEND
- KLEURECHT EN UV-BESTENDIG

### WERKWIJZE

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND GRONDIG REINIGEN MET HOGEDRUKREINIGER (OF MECHANISCH), ZODAT ALLE VUIL, ZOUTAANSLAG, VET, STOF, ALGEN- EN MOSGROEI VERWIJDERD IS. LOSZITTENDE DELEN VERWIJDEREN MET EEN STAALBORSTEL OF DOOR AF TE KRABBen. NA REINIGING DE ONDERGROND GOED NASPOELEN MET SCHOON WATER EN LATEN DROGEN.

**VERWERKING:**

DE COATING GOED ROEREN VOOR GEBRUIK. ALTIJD IN 2 LAGEN AANBRENGEN MET KWAST, VACHROLLER OF AIRLESS SPUIT. DE EERSTE LAAG, AFHANKELIJK VAN DE ZUIGING VAN DE ONDERGROND, VERDUNNEN MET 10 % WATER, DE TWEEDE LAAG NIET VERDUNNEN. BIJ VERWERKING MET EEN AIRLESS SPUIT ( $\pm$  150 BAR, SPUITOPENING 17): DE EERSTE LAAG 20 % VERDUNNEN MET WATER, DE TWEEDE LAAG NA DROGING VAN DE EERSTE LAAG ONVERDUND AANBRENGEN. TIJDENS HET SPUITEN ALTIJD NAT-IN-NAT WERKEN.

NIET VERWERKEN BENEDEN DE + 10°C EN BOVEN DE + 30°C, IN DE FELLE ZON OF BIJ KANS OP REGEN.

## ■ TECHNISCHE GEGEVENS

---

DENSITEIT : 1,25  $\pm$  0,1  
 VISCOSITEIT: 30 - 35 Ps  
 DROOGTIJD BIJ 23°C: DROOG: NA CA. 2 UUR  
 OVERSCHILDERBAAR: NA CA. 4 UUR

## ■ VERBRUIK

---

CA. 0,3 À 0,5 LTR/M<sup>2</sup> IN 2 LAGEN

## ■ KLEUREN

---

ZWART, ROOD, BRUIN, BLAUWZWART, AVONDROSE EN ORANJE

## ■ VERPAKKING

---

15 LTR

## ■ OPSLAGTERMIJN

---

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

## ■ VOORZORGSMATREGELEN

---

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN. UITSLUITEND OP GOED GEVENTILEERDE PLAATSEN GEBRUIKEN.

AANRAKING MET DE OGEN EN DE HUID VERMIJDEN. IN GEVAL VAN INSLIKKEN, ONMIDDELIJK EEN ARTS RAADPLEGEN EN VERPAKKING OF ETIKET TONEN.

## ■ NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.